



# Alumfix

## LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE SERPENTINES DE ALTA ESPUMA Y BASE ÁCIDA

### Propiedades

Devuelve la eficiencia al sistema y reduce el consumo de energía del equipo. Es un limpiador **concentrado** de serpentines, de alta espuma y base ácida. Su exclusiva mezcla de ácidos inorgánicos y productos orgánicos sintéticos forman una reacción espumosa que penetra y se filtra entre las aletas del serpentín expulsando la contaminación al exterior para enjuagarse fácilmente con agua.

Su exclusiva mezcla forma una reacción espumosa que penetra y se filtra entre las aletas del serpentín expulsando la contaminación al exterior para enjuagarse fácilmente con agua dejando limpios y brillantes.

- No contiene ácido muriático ni sosa.
- Remueve la oxidación oculta en los serpentines.
- Disuelve polvo, aceite, grasa, lama, algas, sarro, gases de combustión, salitre, etc.
- Altamente concentrado y abrillantador.
- Remueve oxidación oculta.

### Instrucciones de uso:

#### **Dilución:**

Para diluir prepare la cantidad de agua a utilizar en un recipiente y vierta la cantidad de Alumfix a mezclar en el recipiente con agua, nunca al revés.

Rocíe ALUMFIX sobre las superficies no pintadas, **diluido con agua** mínimo (1 :3) y (Hasta 1:20) .

Deje actuar la solución sin permitir que seque sobre la superficie. Enjuague las superficies muy bien con agua limpia.

Dilución 1:3	Dilución 1:20
33,3%	5%

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Ecolchem Químicos. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Ecolchem Químicos están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web [www.ecolchem.com](http://www.ecolchem.com).

### **Especificaciones Técnicas:**

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Caract. ácido
Color:	Verde	pH:	2,5 – 3,5
Densidad (a 24°C):	0,970 – 0,990 gr/cm <sup>3</sup> .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	No especificada	Contenido de activos:	13 – 15%

### **Precauciones:**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No respirar gases, vapores ni pulverizaciones. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Use guantes (nitrilo), ropa de protección y protección para el rostro y los ojos.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 5 minutos y luego trasladar al herido al hospital. Evitar el contacto directo con la piel. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Toxicología al teléfono: 021 220-418 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

**Ecolchem Paraguay Industria Química**  
Caracas 615 c' Pedro de Valdivia  
Trinidad, Asunción, Paraguay.  
Tel: 595 21 294 069  
e-mail: [soporte@ecolchem.com](mailto:soporte@ecolchem.com)  
[www.ecolchem.com](http://www.ecolchem.com)