



## DESMOTEC

### ANTIADHERENTE DE ASFALTO

#### Propiedades:

Antiadherente especial para maquinaria de transporte de asfalto. **DESMOTEC**, impide la adherencia del asfalto y cemento en todo tipo de maquinaria y camiones. Actúa como protector de las superficies metálicas sobre las que se aplica. Producto concentrado emulsionable en agua.

#### Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase. No mezcle este ni ningún producto químico.

Puede aplicarse mediante brocha o rociado por pulverización.  
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 10 partes de agua.

Dilución para transportes	Dilución para herramientas
1:5	1:10

#### Ejemplos:

<u>Transportadoras, Ruedas</u>	<u>Rodillos, compactadoras y herramientas</u>
Cantidad a preparar: <b>10 litros</b> Cantidad de DESMOTEC: 2 lts. <b>(Litros)</b> Cantidad de agua: 8 lts. <b>(Litros)</b> <b>(Para la primera aplicación del producto a la superficie se recomienda puro, y las aplicaciones posteriores según especificaciones)</b>	Cantidad a preparar: <b>10 litros</b> Cantidad de DESMOTEC: 1 lts. <b>(Litros)</b> Cantidad de agua: 9 lts. <b>(Litros)</b> <b>(Para la primera aplicación del producto a la superficie se recomienda puro, y las aplicaciones posteriores según especificaciones)</b>

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Ecolchem Químicos. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Ecolchem Químicos están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web [www.ecolchem.com](http://www.ecolchem.com).

## Especificaciones Técnicas:

Apariencia:	Líquido emulsión	Aroma:	Caract. Hidrocarburos
Color:	Blanco amarillento	pH:	6 – 7
Densidad (a 24°C):	1,080 – 1,180 gr/cm <sup>3</sup> .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	No especificada	Contenido de activos:	70 – 75%

## Precauciones:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No respirar gases, vapores ni pulverizaciones. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Use guantes, ropa de protección y protección para el rostro y los ojos. No aplique sobre superficies calientes.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Toxicología al teléfono: 021 220-418 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

## Presentaciones:

Envases de 5 litros, 10 litros, 20 litros, 200 litros

**Embalaje:** De alta calidad que evita derrames.

**Garantía:** La fabricación moderna y el control de laboratorio de Ecolchem aseguran una calidad uniforme.

### Ecolchem Paraguay Industria Química

Caracas 615 c' Pedro de Valdivia

Trinidad, Asunción, Paraguay.

Tel: 595 21 294 069

e-mail: [soporte@ecolchem.com](mailto:soporte@ecolchem.com)

[www.ecolchem.com](http://www.ecolchem.com)