



ECOLRACING

FLUIDO LISTO PARA USAR

DESCRIPCIÓN

ECOLRACING es un líquido refrigerante con inhibidores de ácidos orgánicos formulado con carboxilato para altas exigencias y periodos de uso largos.

ECOLRACING está diseñado para todo tipo de motorizaciones incluyendo automoción, motores diésel para vehículos pesados, motores estacionarios y motores de uso marino.

VENTAJAS

- Protección de larga duración de aluminio, cobre, hierro fundido, acero, aleaciones y componentes de soldadura, latón y bronce.
- Protección contra la erosión por cavitación en aplicaciones de revestimiento húmedo.
- La estabilidad de los aditivos alivia la necesidad de agregar aditivos de refrigerante secos y complementarios.
- Mejora la estabilidad térmica.
- Evita la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	ECOLRACING
Color	Visuell	Violeta
Densidad a 20 °C	ASTM D1122	1.058 g/mL
pH	ASTM D1287	9,4

ECOLRACING proporciona un alto nivel anticongelante.



NORMAS / HOMOLOGACIONES / NIVEL DE SERVICIO

ECOLRACING cumple o supera las especificaciones más comunes y las exigencias de constructores de vehículos:

- Mercedes Benz
- BMW
- Toyota
- Nissan
- Mazda
- Subaru
- Mitsubishi
- Honda

RECOMENDACIONES

AVISO IMPORTANTE

Todas las informaciones e instrucciones referentes a la seguridad y al medio ambiente están indicados en la hoja de datos de seguridad. Se facilita información sobre riesgos, procedimientos de seguridad e instrucciones de primeros auxilios. Aclara los procedimientos que se deben implementar en caso de derrame accidental y/o para la eliminación del producto y sus efectos sobre el medioambiente.

Nuestro producto contiene aditivos naturales que podrían producir algunos cambios en el color del concentrado, sin afectar a las prestaciones. Las características de nuestros productos pueden evolucionar con el objetivo de beneficiar a nuestra clientela con las mejoras tecnológicas que corresponden.